

PANEL DE ALARMA PC-900T

Hoja de datos

PC-900T

Información General

El Panel de Control híbrido de avanzada tecnología PC-900T, brinda protección fiable y potentes funciones que cualquier persona puede usar sin tener que memorizar complejos y confusos códigos. Los teclados con tecnología LED y LCD, elegantes y fáciles de usar, permiten acceder cómodamente a las funciones del sistema de seguridad.

El PC-900T posee 8 zonas cableadas, expandible a 32 y 4 particiones totalmente independientes. Con la versión de teclado KPD-860RF/T-LCD732RF se transforma en un poderoso sistema inalámbrico mediante la tecnología Titanium Wireless System®, que admite hasta 24 zonas inalámbricas + 4 salidas programables inalámbricas. El panel PC-900T tiene embebido un comunicador mediante WiFi, además cuando se complementa con el comunicador COM-900, se obtiene un poderoso canal de comunicaciones mediante redes móviles controlado por el mismo panel, sumándose como otro canal de programación de ambos dispositivos. Ambas opciones poseen diferentes formas de ser configuradas, lo que permite obtener redundancia en la comunicación. Por otra parte, el panel de alarma PC-900T posee una aplicación para teléfonos inteligentes o Tablet's, que permite el control de manera sencilla, el usuario podrá armar y desarmar, ver el estado de alarma, activar y desactivar sirena, controlar las salidas programables, entre muchas funciones más.

Características Principales

- Panel de alarma listo para su uso, incluye gabinete y transformador.
- 8 zonas en placa, expandibles a 32.
- Utilizando KPD-860RF/T-LCD732RF, el panel permite la incorporación de hasta 24 sensores inalámbricos.
- Hasta 4 particiones.
- 4 Salidas PGM's en tarjeta principal con 20 funciones programables diferentes.
- Hasta 4 Salidas PGM's (inalámbricas PGM-W)
- Hasta 8 teclados LED o LCD con pantalla multilingüaje.
- Buffer de Eventos: 512 visualizables por teclado y soft Alarm Commander III.
- Hasta 64 Controles remotos identificables entre sí y 32 códigos de usuario.
- Intercambio automático entre fuente y cargador de alta eficiencia.
- Programación remota vía WiFi o mediante redes móviles (Solo con COM-900)
- Control Remoto del panel vía APP
- Armado y Desarmados automáticos por horarios.
- Compatible con comunicadores COM-900 y fuente auxiliar supervisada FRA-200.

Especificaciones Técnicas

Salidas Programables (PGMs)

El equipo cuenta con 4 salidas programables tipo colector abierto y 21 modos de operación diferentes.

Las PGM1, PGM2, PGM3 hasta 50mA y PGM4 hasta 500mA

Requerimientos de alimentación

- Transformador: 16.5 VAC, 40 VA.
- Batería: 12 voltios 4Ah mínimo.

Suministro de Energía Regulada

2 salidas de suministro de alimentación independientes: AUX, AUX-BUS (Teclados)

- Suministro: AUX 700mA, 12 VDC
- Suministro: AUX-BUS 700mA, 12 VDC

Memoria EEPROM

No pierde la programación o el estado del sistema ante una falla completa de energía.

Especificaciones de Teclados KPD-800/T-LED732, KPD-860/T-LCD732 y KPD-860RF/T-LCD732RF

- Se conectan mediante 4 hilos.
- Buzer piezoeléctrico interno con control de volumen.
- Control de brillo del backlight (Sólo para los modelos LCD).
- Receptor de radiofrecuencia incorporado (Sólo modelo KPD-860RF/T-LCD732RF).
- Tamper antidesarme y antidesmonte.
- Indicación independiente de estado de particiones.
- Teclas de armado presente, ausente y desarmado independientes para facilitar su uso.

Protocolos de comunicación

IP-Residencial (De fabrica con WiFi embebido)

Red Movil Residencial (Sólo con COM-900)

Sms Residencial (Sólo con COM-900)

- SDC2 (Sólo con WiFi embebido o COM-900)
- DC1 (Sólo con WiFi embebido o COM-900)

Dispositivos inalámbricos disponibles:

Detector de Movimiento Inalámbrico IR-732RF

Diseñado para operar en conjunto con los receptores de la familia Titanium Wireless System®. Cobertura estandar hasta 11mts de alcance

Detector de Magnético Universal MA-732RF

Magnético inalámbrico para puertas y ventanas. Está diseñado para operar en conjunto con los receptores de la familia Titanium Wireless System®.

Boton de panico Inalambrico BL-900T

Boton Diseñado para operar en conjunto con los receptores de la familia Titanium Wireless System®.

Detector de humo fotoeléctrico inalámbrico DH360i

El detector de humo fotoeléctrico inalámbrico DH360i ha sido diseñado para detectar principios de incendio. Mediante una señal sonora incorporada en el mismo detector y la señal inalámbrica que transmite vía tecnología 2-Way Wireless System

Control Remoto Inalámbrico TX-732

Con 3 botones, el control remoto es configurable para distintas funciones. Ellas son:

- Armar y desarmar el sistema
- Botón de pánico de partición.
- Activar una salida PGM-W/MA-220T

Salida Programable MA-220T

El módulo inalámbrico MA-220T permite, sin necesidad de interconexión con cables hacia el panel de alarmas, comandar luces, motores, riego automático, entre muchos otros dispositivos, que utilizan alimentación de: 220VAC.

Sensor Inalámbrico para exterior IR-1000RF

El sensor IR-1000RF están diseñados para trabajar en ambientes hostiles. Contando con varios modos de funcionamiento distintos.

Diseñado para operar en conjunto con los receptores de la familia 2 Way Wireless System®.

Diagrama de Conexión PC-900T

